



BRB
DEL NORTE, S.A. DE C.V.



L í n e a S T

TURBOVAC



BRB
DEL NORTE, S.A. DE C.V.

TURBOVAC

LINEA ST
económica



Mod. 160-ST

GENERAL

Las máquinas Compact son pequeñas pero potentes, diseñadas para la confianza.

- Construcción en acero inoxidable
- Control de tiempo análogo
- Soldadura única
- Sin cables en la cámara para fácil limpieza
- Totalmente automática
- Elevada altura de tapa para grandes productos
- Standard con bomba de vacío Busch

OPCIONES

Standard

- Control de tiempo analógico
- Máquina totalmente en acero inoxidable
- Soldadura única. Sistema de única resistencia
- Bomba de vacío Busch

Opcional


- Voltajes. Diferentes voltajes es posible bajo pedido

ESPECIFICACIONES



MODELO 120-ST

- + Longitud de sellado 270 mm
- + Cámara dimensiones 270x365x130 mm
- + Máquina dimensiones 330x460x380 mm
- + Tiempo de ciclo 40-60 sec
- + Tensión 230V-1-50/60 Hz
- + Potencia 0,4 kW






TURBOVAC

LINEA ST económica




MODELO 140-ST

- + Longitud de sellado 270 mm
- + Cámara dimensiones 270x365x130 mm
- + Máquina dimensiones 330x460x380 mm
- + Tiempo de ciclo 20-45 sec
- + Tensión 230V-1-50/60 Hz
- + Potencia 0,4/0,5 kW
- + Bomba de vacío capacidad 8 m³



MODELO 160-ST

- + Longitud de sellado 320 mm
- + Cámara dimensiones 320x340x135 mm
- + Máquina dimensiones 415x520x415 mm
- + Tiempo de ciclo 10-30 sec
- + Tensión 230V-1-50/60 Hz
- + Potencia 0,5/0,7 kW
- + Bomba de vacío capacidad 16 m³



MODELO 180-ST

- + Longitud de sellado 420 mm
- + Cámara dimensiones 420x370x170 mm
- + Máquina dimensiones 550x580x470 mm
- + Tiempo de ciclo 20-40 sec
- + Tensión 230V-1-50/60 Hz
- + Potencia 0,5/0,7 kW
- + Bomba de vacío capacidad 16 m³



MODELO 200-ST

- + Longitud de sellado 420 mm
- + Cámara dimensiones 420x480x170 mm
- + Máquina dimensiones 535x655x950 mm
- + Tiempo de ciclo 20-45 sec
- + Tensión 230V-1-50/60 Hz
- + Potencia 0,8/1,0 kW
- + Bomba de vacío capacidad 21 m³

